

Adaptador de Red NIC (Network Information Center) USB 3.0 SuperSpeed a Gigabit Ethernet, 10/100/1000, Conectar y Usar, Aluminio

NÚMERO DE MODELO: U336-000-GB-AL



Conecte el puerto USB en su computadora, laptop o Ultrabook a una red Ethernet cableada. Accede a velocidades de red Gigabit 100% sin el gasto y complicación de agregar una tarjeta Ethernet interna a su dispositivo.

General

El Adaptador de Red NIC USB 3.0 SuperSpeed a Gigabit Ethernet U336-000-GB-AL permite que computadoras, laptops y Ultrabooks sin un NIC (Network Interface Controller) se conecte a una red o la Internet. Es más conveniente y menos caro que abrir su dispositivo e instalar una tarjeta Ethernet interna.

Conecte la clavija USB del adaptador al puerto USB de su dispositivo y conecte el puerto RJ45 del adaptador a un cable UTP, como los cables Cat6 de la Serie N201 de Tripp Lite. El adaptador USB 3.0 soporta velocidades de red completas 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps, permitiéndole transferir rápidamente mucha información y flujo de audio y video. Solo conecte y use sin necesidad de controladores o fuente de energía externa. Tres LEDs de estado indican cuando el adaptador está energizado, conectado exitosamente a la red y transfiriendo datos. El compacto gabinete de aluminio cabe fácilmente en su mochila, portafolio o maletín para laptop para obtener altas velocidades de Ethernet en donde usted esté.

Compatible con los estándares IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab and 802.3az. Soporta dúplex con control de flujo IEEE 802.3x y medio dúplex con control de flujo de contrapresión. Soporta Checksum Offload Engine de módulo IPv4 e IPv6 para reducir la carga del CPU. El modo de suspensión y activado remoto es soportado mediante cambio de enlace, Magic Packet, Microsoft Wakeup Frame y conector de activado exterNº

Características

Le Ahorra Tiempo y Dinero

Destacado

- Garantiza velocidades de red 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps
- Compatible con sistemas operativos Windows, Mac y Linux
- Conecte y use sin necesidad de controladores o fuente de energía externa
- Cabe fácilmente en el bolsillo, mochila, portafolios o maletín para laptop.
- Los LEDs indican energía, conexión a red y transferencia de datos

Requisitos del Sistema

- Computadora, laptop o Ultrabook con puerto USB (se requiere puerto USB 3.0 para alcanzar velocidades USB 3.0)
- Sistema Operativo Windows, Mac o Linux

El Paquete Incluye

- U336-000-GB-AL – Adaptador de Red NIC USB 3.0 SuperSpeed a Gigabit Ethernet
- Guía de Inicio Rápido



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

- Conecta su computadora o Ultrabook a una red o la Internet sin comprar ni instalar una tarjeta Ethernet interna
- Ingeniería Conecte y Use—no necesita alimentación externa o controladores
- Compacto gabinete hecho de aluminio ligero
- Cabe fácilmente en el bolsillo, mochila, portafolios o maletín para laptop

Excelente Velocidad y Funcionamiento Versátil

- Mantiene velocidades de red 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps para transferencia rápida de datos y flujo de video/audio
- 3 LEDs indican energía, conexión a red y transferencia de datos
- Compatible con los estándares IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab and 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Soporta detección automática de 10/100/1000 y Activado en LAN
- Soporta dúplex con control de flujo IEEE 802.3x y medio dúplex con control de flujo de contrapresión
- Soporta Checksum Offload Engine (COE) de módulo IPv4 e IPv6 para reducir la carga del CPU
- El modo de suspensión y activado remoto es soportado mediante cambio de enlace, Magic Packet, Microsoft Wakeup Frame y conector de activado externo
- Compatible con sistemas operativos Windows, Mac y Linux

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332190529
Tecnología	Cat5 / Cat5e; Cat6; USB 3.0 (SuperSpeed); USB
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pies)	1.2
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Verde (Enlace); Amarillo (Actividad)
FÍSICAS	
Color	Plateado
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Material de Construcción	Aluminio
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	3.10 x 10.16 x 11.94
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.22 x 4.00 x 4.70



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Peso de Envío (kg)	0.08
Peso de Envío (lb)	0.17
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.67 x 2.4 x 0.9
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.04
Peso de la Unidad (lb)	0.09
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
Humedad Relativa	HR de 20% a 80%, Sin Condensación
BTUs	1.4 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	0.4
COMUNICACIONES	
Velocidad de la Red	1 Gbps
Permite Estándares IEEE	802.3; 802.3u; 802.3ab
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB 3.0 A (MACHO)
Lado B - Conector 1	RJ45 (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
Soporte de MDIX Automático	Sí
Soporte Dúplex	Sí
Soporte de Modo de Suspensión	Sí
Soporte de Activación Remota	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.
--	------------------------------

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.